



เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เลขที่ ๑/๒๕๖๑

การซื้อจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ)

ตามประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๑

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา" มีความ
ประสงค์จะประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ ดังนี้

รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ)	จำนวน	คัน
	๑	

พัสดุที่จะซื้อนี้ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ทันทีและมี
คุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้ โดยมีข้อ^๑
แนะนำและข้อกำหนด ดังต่อไปนี้

๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

- ๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
- ๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กำหนดไว้ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
- ๑.๓ สัญญาซื้อขายทั่วไป
- ๑.๔ แบบหนังสือคำประกัน
 - (๑) หลักประกันสัญญา
- ๑.๕ บันทึก
 - (๑) ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน
 - (๒) การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
- ๑.๖ แบบบัญชีเอกสารที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
 - (๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑
 - (๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒

๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

- ๒.๑ มีความสามารถต่ามกฎหมาย
- ๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- ๒.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
- ๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกตรวจสอบหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้

ข้าราชการ เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบทรั้มติว่าการ กระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชอิเล็กทรอนิกส์รายชื่อผู้ที่้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ที่้งงาน

ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ที่้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะดังต่อไปนี้ตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๒.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชญาพด้านพัสดุที่ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความเรียกทรัพย์ที่ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความเรียกทรัพย์

๒.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ องค์กร บริหารส่วนตำบลท่าศาลา ณ วันประมูลประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความเรียกทรัพย์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการ แข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความเรียกทรัพย์ครั้งนี้

๒.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารซึ่งให้สละเอกสารซึ่งและความคุ้มกัน เชิงอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล ของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสารซึ่งและความคุ้มกัน เช่นว่านั้น

๒.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
(Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๒.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจ้างภาครัฐ ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๒.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชี รายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๒.๑๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่ การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจ้าง ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ

๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจด ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชน์จำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจด ทะเบียนนิติบุคคล หนังสือรับรองที่สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นราย ใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยื่น

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้นั้น สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มิได้ถือสัญชาติไทย พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๓) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี

(๔) เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ

(๔.๑) สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์

(๔.๒) สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

(๔.๓) สำเนาใบจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล

(๔.๔) สำเนาใบจดทะเบียนโดยมีวัตถุประสงค์

(๔.๕) หนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่าย

(๔.๖) แบบแสดงการลงทะเบียนในระบบ e-GP

(๔.๗) ใบรับรองผลงาน

(๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคากองระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทนให้แนบทันทีของมอบอำนาจ ทั้งนี้หากผู้รับมอบอำนาจเป็นบุคคลธรรมดายังเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น

(๒) แคดตาล็อกและ/หรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ ๔.๔

(๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคากองระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔. การเสนอราคา

๔.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคากองระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอก

ข้อความในที่สูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทำการยืนยันตัวตนของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่ต้องแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔.๒ ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียวและราคาเดียวโดยเสนอราคารวม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้องทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น ค่าน้ำส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวงไว้แล้ว จนกระทั่งส่งมอบพัสดุให้ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

ราคาก่อสร้างต้องเสนอสำหรับราคามีน้อยกว่า ๗ วัน ตั้งแต่วันเสนอราคายังไม่ได้รับผิดชอบราคาก่อสร้างที่เสนอต้องรับผิดชอบราคาก่อสร้างที่เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้ภายในกำหนดยื่นราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาก่อสร้างที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้

๔.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๖๐ วัน นับถ้วนจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา ให้ส่งมอบพัสดุ

๔.๔ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องส่งแคดตาล็อก และหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ไปพร้อมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลาจะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ

สำหรับแคตตาล็อกที่แนบให้พิจารณา หากเป็นสำเนาຽปถ่ายจะต้องรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจทำนิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ มีความประสงค์จะขอตั้งฉบับแคตตาล็อก ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องนำต้นฉบับมาให้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ตรวจสอบภายใน ๗ วัน

๔.๕ ก่อนเสนอราคา ผู้ปั้นข้อเสนอควรตรวจสอบร่างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯลฯ ให้ถูกต้องและเข้าใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาซื้ออิเล็กทรอนิกส์

๔.๖ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. และเวลาในการเสนอราคาให้ถือตามเวลาของระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์

เมื่อพั้นกำหนดเวลา yin ข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอและการเสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด

๔.๙ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทำเอกสารสำหรับใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสารประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยื่นยันการเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload) เพื่อเป็นการเสนอราคาให้แก่ องค์กรบริหารส่วนตำบลท่าศาลา ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๔.๙ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น ตามข้อ ๑.๕ (๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อนหรือในขณะที่ มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยื่นข้อเสนอรายได้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๕ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อ ผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นออกจากเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา จะพิจารณาลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต่ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา จะพิจารณาเห็นว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นมิใช่เป็นผู้ ริเริ่มให้มีการกระทำการดังกล่าวและได้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของ องค์การบริหารส่วนตำบล ท่าศาลา

๔.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนี้

- (๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
- (๒) ราคานี้จะต้องเป็นราคาน้ำหนึ่งกันทั้งหมด ไม่สามารถเพิ่มลดได้

จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

- (๓) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่ กำหนด

- (๔) ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ได้
- (๕) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษาและทำความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคัด้วยวิธี

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th

๕. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา

๕.๑ ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ องค์การบริหาร

ส่วนตำบลท่าศาลาจะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคา

๕.๒ การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ

กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ องค์การบริหารส่วนตำบล ท่าศาลา จะพิจารณาจาก ราคารวม

๕.๓ หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อ เสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผลการ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ ผู้ยื่นข้อเสนอรายได้เสนอ เอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะขายไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไป จากเงื่อนไขที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลากำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วน ที่มิใช่สาระสำคัญและความแตกต่างนั้นไม่มีผลทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเป็นการ ผิดพลาดเล็กน้อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น

๕.๔ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลาสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดย ไม่มีการผ่อนผัน ในกรณีดังต่อไปนี้

- (๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นในบัญชีรายชื่อผู้รับเอกสารประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายชื่อผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

(๒) ไม่กรอกชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วย

อิเล็กทรอนิกส์

(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น

๕.๕ ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทำสัญญา คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา มีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเจងข้อเท็จจริงเพิ่มเติมได้ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ทำสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง

๕.๖ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลาทรงไว้วัชิธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคานี้ราคาใด หรือราคาที่เสนอหักลด去ได้ และอาจพิจารณาเลือกซึ่งในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลาเป็นเด็ดขาด ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้งองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ทึ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือก หรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือได้ว่าการยื่นข้อเสนอกระทำการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมด้า หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น

ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาต่ำจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดำเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอหักนั้นซึ่งแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่า ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถดำเนินการตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ จากองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

๕.๗ ก่อนลงนามในสัญญาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลาอาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หากปรากฏว่ามีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่คณะกรรมการประกวดราคาหรือที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำการทุจริตที่อันดัดในการเสนอราคา

๖. การทำสัญญาซื้อขาย

๖.๑ ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน ๕ วันทำการ นับแต่วันที่ทำข้อตกลงซื้องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลาจะพิจารณาจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือแทนการทำสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุ ในข้อ ๑.๓ ก็ได้

๖.๒ ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน ๕ วันทำการ หรือองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลาเห็นว่าไม่สมควรจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามข้อ ๖.๑ ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือทำข้อตกลงเป็นหนังสือ กับองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลาภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกัน

สัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาก่อสร้างที่ประกาศราคาก่อสร้างที่ออกโดยคณะกรรมการบริหารส่วนตำบลท่าศาลาดังต่อไปนี้

(๑) เงินสด

(๒) เช็คหรือdraftที่ธนาคารเขียนสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือdraftลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือdraftนั้นชำระต่อเจ้าหน้าที่ในวันทำสัญญา หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ

(๓) หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด

(๔) หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ำประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)

(๕) พันธบตรรัฐบาลไทย

หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการประกราคาก่อสร้าง (ผู้ขาย) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว

หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ย ตามอัตราส่วนของพัสดุที่ซื้อซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา ได้รับมอบไว้แล้ว

๗. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา จะจ่ายค่าสิ่งของซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้วให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขาย เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนตามสัญญาซื้อขายหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ และองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา ได้ตรวจสอบมอบสิ่งของไว้เรียบร้อยแล้ว

๘. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายแนบท้ายเอกสารประกราคาก่อสร้างที่ออกโดยคณะกรรมการบริหารส่วนตำบลท่าศาลา ให้คิดในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของราคาก่อสร้างที่ยังไม่ได้รับมอบต่อวัน

๙. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการประกราคาก่อสร้างที่ซื้อขายตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือทำข้อตกลงซึ่งเป็นหนังสือ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถัดจากวันที่ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา ได้รับมอบสิ่งของ โดยต้องรับผิดชอบซ่อมแซมแก้ไขให้การได้ดังเดิมภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

๑๐. ข้อสังวนสิทธิในการยื่นข้อเสนอและอื่นๆ

๑๐.๑ เงินค่าพัสดุสำหรับการซื้อครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ.

๒๕๖๑

การลงนามในสัญญาจะกระทำได้ ต่อเมื่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลาได้รับอนุมัติเงินค่าพัสดุจากเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ แล้วเท่านั้น

๑๐.๒ เมื่อองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลาได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายได้ให้เป็นผู้ขาย และได้ตกลงซื้อสิ่งของตามการประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้ขายจะต้องสั่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามายังต่างประเทศและของนั้นต้องนำมาโดยทางเรือในสั้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้

(๑) แจ้งการสั่งหรือนำสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวเข้ามายังต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่าภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ขายสั่ง หรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้

(๒) จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย จากต่างประเทศมาบังปะเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากการเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มีใช้เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น

(๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี

๑๐.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลาได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือภายใต้กฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลาจะรับหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ำประกันการยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๐.๔ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลาสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกำหนดในแบบสัญญาหรือข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือ ให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

๑๐.๕ ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ มีความขัดหรือแย้งกัน ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด และผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม

๑๐.๖ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลาอาจประกาศยกเลิกการจัดซื้อในกรณีต่อไปนี้ได้ โดยที่ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลาไม่ได้

(๑) องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลาไม่ได้รับการจัดสรรเงินที่จะใช้ในการจัดซื้อหรือที่ได้รับจัดสรรแต่ไม่เพียงพอที่จะทำการจัดซื้อครั้งนี้ต่อไป

(๒) มีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการจัดซื้อหรือที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

(๓) การทำการจัดซื้อครั้งนี้ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา หรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ

(๔) กรณีอื่นในท่านองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง

ตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๑. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

ในระหว่างระยะเวลาการซื้อ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขายต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด

๑๒. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา สามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขายเพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

ทั้งนี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดจะถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา ไว้ชั่วคราว

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

๒๙ มีนาคม ๒๕๖๑



นางกาญจนานา พุญศรี
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

คุณลักษณะรถพยาบาล

คุณลักษณะ รถยนต์ระบบดัดแปลงหลังคายกสูงพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตประจำหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉิน

ความต้องการจำเพาะ

เป็นรถปฏิบัติการฉุกเฉิน (Emergency Medical Service Ambulance : EMS Ambulance) เพื่อ บริการการแพทย์ฉุกเฉินสำหรับชุดปฏิบัติการฉุกเฉินระดับต้น (Basic Life Support unit : BLS) โดยมี รายละเอียดของรถยนต์ที่นำมาใช้เป็นรถปฏิบัติการฉุกเฉินและอุปกรณ์ช่วยชีวิตดังนี้

๑. ต้องเป็นรถใหม่ที่ไม่เคยใช้งานมาก่อน ตัวรถและเครื่องยนต์จากผู้ผลิตเดียวกัน รถจะ เป็นไปตามมาตรฐานของผู้ผลิต ติดฟิล์มกรองแสงที่สามารถป้องกันรังสี UV ได้ไม่น้อยกว่า ๕๐% กันแสงได้ไม่น้อยกว่า ๕๐% กันความร้อนได้ไม่น้อยกว่า ๕๐% ห้องคัน เอกภาระจะบังลงหน้าติดฟิล์มกรองแสงชนิดแสงผ่านได้ ๒๐ % ขนาดกว้าง ๑๕ เซนติเมตร จากด้านบน

๒. ต้องแสดงสัญลักษณ์บ่งบอกการเป็นรถปฏิบัติการฉุกเฉินตามที่กำหนดไว้ในส่วนของ มาตรฐานการแสดงสัญลักษณ์และเครื่องหมายโดยหน่วยปฏิบัติการมีหน้าที่ในการตรวจสอบและบำรุงรักษาให้อยู่ ในสภาพพร้อมใช้งานเสมอ

๓. ต้องผ่านการจดทะเบียนรถ ตรวจสอบพร้อม ต่อใบอนุญาตประจำปี ของกรมการขนส่งทาง บก มีการประกันภัยตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

๔. สามารถบรรทุกผู้ป่วยนอนในรถได้ไม่น้อยกว่า ๑ คน และผู้โดยสารอื่นได้อีกไม่น้อยกว่า ๒ คน

๕. ต้องแสดงเครื่องหมายมาตรฐานเฉพาะด้านความปลอดภัยครบทั้ว ปฏิบัติการฉุกเฉินที่เสนอ

๖. ต้องผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพ ที่ผลิตในประเทศไทยเท่านั้น

๗. อุปกรณ์ช่วยชีวิต สามารถนำออกໄไปเพื่อบริการการแพทย์ฉุกเฉิน หรือดูแลรักษาผู้ป่วย นอกรถปฏิบัติการฉุกเฉินได้

คุณลักษณะของรถยนต์ระบบดัดแปลงหลังคายกสูงพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิต

คุณลักษณะทั่วไป

๑. เป็นรถยนต์ ๔ ล้อ สำหรับการบริการการแพทย์ฉุกเฉินหรือกรณีนำรถระบบบรรทุก ทั่วไปมาดัดแปลงส่วนระบบบรรทุกด้านท้ายต้องจัดให้มีหลังคาสูง หรือทำเป็นตู้คลุมบริเวณด้านท้าย และต้อง ทำให้อากาศสามารถถ่ายเทได้สะดวก เพื่อเป็นส่วนที่ใช้สำหรับการลำเลียงหรือขนส่งผู้ป่วยฉุกเฉิน และ ปฏิบัติงานสำหรับผู้ปฏิบัติการ

๒. มีการแบ่งส่วนที่ใช้เพื่อการบำบัด รักษา ขนส่ง และเคลื่อนย้ายกับส่วนผู้ป่วย สามารถ สื่อสารระหว่างสองส่วนได้

๓. ส่วนที่ใช้เพื่อการบำบัดรักษาที่อยู่ด้านหลังของส่วนผู้ป่วยจัดให้มีพื้นที่เพียงพอสำหรับการ จัดวางเตียงพร้อมผู้ป่วยฉุกเฉินในลักษณะนอนราบ มีประตูปิดล็อกสนิทเมื่อมีการลำเลียงหรือขนย้ายผู้ป่วย และจะต้องมีพื้นที่สำหรับผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินระหว่างให้การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินอย่างเพียงพอดังนี้

๓.๑ จัดให้มีที่นั่งพร้อมเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่ง สำหรับผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินที่สามารถ

ให้การดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินได้อย่างสะดวก

๓.๒ ความสูงของส่วนที่ใช้เพื่อการรักษาพยาบาลเพียงพอ สะดวกในการปฏิบัติการช่วยพื้น คืนชีพ (CPR)



๔. มีประทุมปิด – เปิดเพื่อขันย้ายผู้ป่วยพร้อมเตียงได้สะดวก ประตูมีระบบล็อกที่ป้องกัน
ขณะเคลื่อนย้ายลำเลียง

๔. มีที่จัดเก็บอุปกรณ์การแพทย์และอุปกรณ์อื่นที่จำเป็นอย่างเป็นสัดส่วน เป็นระเบียบและมีความปลอดภัยจากการหลุด ร่วง ลิว ออกจากที่จัดเก็บในกรณีที่รถชนหรือกระแทกหรือพลิกคว่ำ

๖. ในห้องพยาบาลต้องมีแสงสว่างเพียงพอที่ผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินจะทำหน้าที่ / ตรวจวัดสัญญาณชีพได้ และบนเพดานมีที่แขวนน้ำเกลือที่สามารถพับเก็บได้

๗. มีการติดตั้งสัญญาณไฟว็บวบและเสียงสัญญาณไซเรนพร้อมอุปกรณ์เครื่องขยายเสียงโดยการติดตั้งดังกล่าวดำเนินการขออนุญาตอย่างถูกต้องตามประกาศ และข้อกำหนดของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่องกำหนดเงื่อนไขการใช้สัญญาณไฟว็บวบ

๔. มีการติดตั้งวิทยุสื่อสาร กำลังสูง และคลื่นหลักตามที่กฎหมายกำหนด

ก. ติดตั้งเครื่องดับเพลิงน้ำยาเหลวระเหยชนิดไม่มีสาร CFC ขนาดไม่น้อยกว่า ๕ ปอนด์

๑๐. มีบันไดท้าย ที่มีความแข็งแรงทนทานต่อแรงกระแทก รับน้ำหนักได้อย่างดี ไม่เป็นสนิม ขนาดมีความเหมาะสม สะอาดก่อต่อการใช้งาน และติดแผ่นอะลูมิเนียมลายชนิดแข็ง (ป้องกันลื่น)

คุณลักษณะทางเทคนิค

๑. ต้องเป็นรายนิตติที่มีข้อกำหนดหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Specifications) ของผู้ผลิตรายนิตติ ยี่ห้อ/รุ่นใหม่ล่าสุดที่มีการผลิตวางจำหน่าย ณ ปัจจุบัน โดยมีคุณลักษณะเป็นรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ ซีซีแบบธรรมด้า หรือมีกำลังเครื่องยนต์แรงดันไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ มีน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า ๑ ตันและเป็นรถช่วงยาว

๒. ระบบส่งกำลังและครัชตามข้อกำหนดหรือมาตรฐานยึดหัว/รุ่น ของผู้ผลิตล่าสุดกำหนด

๓. ระบบเบรก (Brake) ตามข้อกำหนดหรือมาตรฐานยี่ห้อ/รุ่น ของผู้ผลิตล่าสุดกำหนด

๔. ระบบบังคับเลี้ยว (Steering) เป็นรถยนต์พวงมาลัยขวาแบบลูกปืนหมุนวน หรือแบบแร็คแอนด์พีเนียน และมีเพาเวอร์ช่วยผ่อนแรง

๕. ล้อกระทะและยางรถยนต์ (Tire) ยางล้อเป็นแบบเรเดียล ขนาดตามมาตรฐานยี่ห้อ/รุ่นของผู้ผลิตล่าสุดกำหนด

๖. ความยาวช่วงล้อ ระหว่างล้อหน้าและล้อหลัง ไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐ มิลลิเมตร

๗. ระบบไฟฟ้า (Electronic) ใช้แบตเตอรี่ขนาด ๑๒ โวลต์ ไม่ต่ำกว่า ๗๕ แอมป์ร์ทั้งระบบ
สตาร์ทและไฟชาร์จพร้อมทั้งอุปกรณ์และคอมไฟฟ้าประจำรถครบถ้วนตามรูปแบบ

๔. ระบบความปลอดภัย (Safety) ไม่น้อยกว่ามาตรฐานยี่ห้อ/รุ่น ของผู้ผลิตล่าสุดกำหนด.

๙. อุปกรณ์ภายในห้องคนขับ (Instrument) ตามข้อกำหนด หรือมาตรฐานยี่ห้อ/รุ่น ของผู้ผลิตแล้วสอด�กันด้วย

๑๐. ภายใต้เงื่อนไขข้อ ๑๐ ของมาตราฐานคุณภาพ ตามที่กำหนดไว้ในมาตราฐานคุณภาพ ห้องเรียน ของผู้ผลิตล่าสุดกำหนด

๑๖. มีเครื่องรับวิทยุ AM/FM และเครื่องเล่น CD, MP3 หรือดีกว่า พร้อมลำโพงในห้องคนขับ

๑๒. มีกล้องหน้า-หลังรถ เพื่อบันทึกภาพเคลื่อนไหว รายละเอียดดังนี้

๑๒.๑ ภาพเคลื่อนไหวความละเอียด Full HD ๑๐๘๐P

๑๒.๒ ระบบ WDR+HDR ภาพกลางคืนสว่างสมจริง

๑๒.๗ G-Sensor ล็อคไฟล์ทันที เมื่อเกิดแรงกระแทก หรือเฉี่ยวชน

๑๗๔ Parking Mode : ໂໝ່ດບັນທຶກຂະໜາດຮຽນ ກລື້ອງຈະເຮີມບັນທຶກອັຕໂນມັດທັນທີ



เมื่อเกิดแรงสั่นสะเทือน หรือมีตัวถุนมากระแทกกับรถ พร้อมล็อกไฟล์ไว้เป็น

หลักฐานได้ทันที

๑๒.๕ รองรับเมนูภาษาไทย

๑๒.๖ Loop Recording บันทึกวีดิโอ แบบหมุนวน เมื่อพื้นที่จัดเก็บเต็ม กล้องจะ
บันทึกไฟล์วีดิโอยังใหม่ ทับไฟล์เดิมไฟล์แรกสุด

๑๒.๗ รองรับ Micro SD Card สูงสุด ๑๒๘ G

๑๓. กล้องพร้อมจะแสดงภาพเคลื่อนไหวและเสียงสัญญาณขณะถอย เพื่อให้ผู้ขับมองเห็น
ภาพขณะถอย และให้คนที่อยู่ท้ายรถได้ยินเสียงสัญญาณและหอบอกจากทิศทางการเคลื่อนตัวของรถ

๑๔. มือปุ่มเครื่องมือประจำตัวรถตามมาตรฐานผู้ผลิต

๑๕. อื่นๆ (Optional Equipment) ตามข้อกำหนดหรือมาตรฐานยี่ห้อ/รุ่น ของผู้ผลิตล่าสุด

กำหนด

คุณลักษณะเฉพาะของหลังคายกสูงดัดแปลงเป็นตู้พยาบาลฉุกเฉิน มีลักษณะดังนี้

๑. ตอนท้ายรถยนต์เป็นกระเบนเหล็กที่ผลิตจากโรงงานของผู้ผลิตรถยนต์ตามยี่ห้อที่เสนอ
ครอบทับด้วยหลังคายกสูงดัดแปลงเป็นตู้พยาบาลฉุกเฉิน หรือดัดแปลงทำเป็นตู้คลุมบริเวณด้านท้ายให้เป็นตู้
พยาบาลฉุกเฉิน ทำจากไฟเบอร์กลาส หรือไฟเบอร์กลาสเสริมโครงสร้างเหล็ก หรือเป็นการเสริมโครงเหล็กทั้ง
หลังหุ้มด้วยไฟเบอร์กลาส หรือดีกว่า ที่มีความแข็งแรง ทนทาน สามารถยึดหยุ่นได้ตามสภาพการใช้งาน ผลิต
หรือประกอบจากโรงงานที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO = ๙๐๐๑:๒๐๐๘

๒. มีความสูงจากพื้นห้องพยาบาล ไม่น้อยกว่า ๑๕๐ เซนติเมตร เพื่อสะดวกในการช่วยพื้น
คืนชีพ (CPR)

๓. มีประตูด้านท้ายเปิด – ปิด ห้องพยาบาลฉุกเฉิน เป็นประตูแบบบานคู่ที่มีช่องกระจก
สามารถเปิดออกด้านข้างได้ไม่น้อยกว่า ๙๐ องศา พร้อมชุดล็อกฝ่าท้ายที่มีความมั่นคงแข็งแรงและปลอดภัยสูง

๔. ด้านข้างซ้าย – ขวา ของตู้พยาบาล มีช่องหน้าต่างกระจกเป็นแบบเลื่อนเปิด – ปิด
สามารถล็อกได้จากรายใน

๕. ระหว่างห้องคนขับ (เกง) ด้านหน้ากับตู้ปฎิบัติการฉุกเฉินมีช่องกระจกบานเลื่อนสามารถ
ติดต่อสื่อสารกันได้สะดวก สามารถล็อกได้จากห้องคนขับ

๖. พื้นตู้พยาบาลทำด้วยไฟเบอร์กลาสขึ้นเดียวไร้รอยต่อ มีแกนเป็น PVC Foam หรือ
Polypropylene PP หรือเทียบเท่า หรือดีกว่า ทำความสะอาดได้ง่ายและสะดวกพร้อมติดตั้งฐานรองเตียงและ
ระบบล็อกเตียงอัตโนมัติทำจากเหล็กไร้สนิม (Stainless Steel) สามารถเข็นเตียงผู้ป่วยขึ้น – ลงได้สะดวก มี
ความมั่นคงแข็งแรงและปลอดภัยสูง ให้ฐานรองเตียงจัดให้มีที่เก็บแผ่นกระดาษรองหลังได้อย่างน้อย ๑ แผ่น
สามารถนำแผ่นกระดาษรองหลังมาใช้ปฎิบัติงานโดยไม่ต้องเข็นเตียงผู้ป่วยลงจากตู้พยาบาล

๗. ด้านซ้ายภายในตู้พยาบาลมีที่นั่งแสตมป์บันรวมอย่างดีพร้อมพนักพิงและเข็มขัดนิรภัย¹
สามารถรองรับผู้โดยสารได้ไม่น้อยกว่า ๒ คน โครงสร้างทำจากเหล็กเชื่อมขึ้นรูป เสริมด้วยฟองน้ำและบุด้วย
PVC เบะที่นั่งแบ่งเป็นสองตอนเท่ากันด้านบนสามารถเปิดขึ้นได้ พร้อมมีที่ล็อกค้างไว้เวลาเปิดขึ้นสำหรับเก็บ
อุปกรณ์การแพทย์ เวชภัณฑ์ สามารถเปิด – ปิดเพื่อหยิบของได้ในขณะปฏิบัติงาน

๘. มือปุ่มเพดานเอ็นกประสงค์ ประกอบด้วย ที่แขนน้ำเงินไฟส่องสว่างชนิดไฟ LED
และไฟสปอร์ตไลท์พร้อมสวิทช์ปิด – เปิด มีรัวจับทำจากเหล็กไร้สนิม (Stainless Steel) อย่างดีด้วยอย่าง
มั่นคงแข็งแรง เพื่อใช้เป็นที่แขนตัวด้วยชุดเข็มขัดนิรภัยคล้องตัวพร้อมอุปกรณ์ยึดเหนี่ยว สำหรับให้ผู้



ปฏิบัติการฉุกเฉินสามารถปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) ได้อย่างสะดวกและปลอดภัยรถปฏิบัติการฉุกเฉินที่เสนอ

๙. ด้านขวาติดกับหลังคา มีตู้เก็บอุปกรณ์แบ่งเป็น ๒ ช่อง พื้นที่ห้อง เปิด – ปิด ที่ล็อกค้างเวลาเปิดป็นและมีระบบล็อกขณะปิด ให้ตู้เก็บอุปกรณ์จะต้องมีชั้นสามารถเก็บกระเบ้าฉุกเฉินพร้อมสายรัดเพื่อป้องกันการตกหล่น

๑๐. ติดตั้งระบบเครื่องให้ออกซิเจน แบบ Pipe line system ให้ออกซิเจนสำหรับใช้ขับดันเครื่องช่วยหายใจในโรงพยาบาลฉุกเฉินมีรายละเอียดดังนี้

๑๐.๑ ท่อบรรจุก๊าซออกซิเจนทำด้วยเหล็กกล้าขนาด D (๒๐ ลิตรน้ำ) พร้อมบรรจุก๊าซออกซิเจนเต็มท่อจำนวน ๒ ท่อ

๑๐.๒ ชุดปรับความดันก๊าซออกซิเจนพร้อมมาตรวัดความดันก๊าซภายในท่อประกอบด้วย Oxygen Outlet, Oxygen Flow meter, Bubble Humidifier, และ Nipple Connector จำนวน ๑ ชุด

๑๐.๓ ติดตั้งท่อจ่ายออกซิเจนจากท่อ ก๊าซออกซิเจนแต่ละท่อไปยังจุดต่อสำหรับใช้งาน โดยมีเช็ควาล์ว (Check Valve) ในแต่ละท่อจ่ายก๊าซ เพื่อป้องกันก๊าซออกซิเจนไหลย้อนทาง

๑๑. มีตู้จัดเก็บท่อบรรจุก๊าซออกซิเจนทำด้วยเหล็กกล้าขนาด D (๒๐ ลิตรน้ำ) จำนวน ๒ ท่อ พร้อมยึดตึงด้วยอุปกรณ์จัดยึดถังที่มั่นคงแข็งแรงในบริเวณพื้นที่ที่เหมาะสมไม่เกิดขวางการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติการฉุกเฉิน สามารถติดตั้งและเชื่อมต่อ กับชุดให้ออกซิเจนระบบท่อ Pipe line system ได้สะดวก

๑๒. ติดตั้งเครื่องปรับอากาศภายในตู้ปฏิบัติการฉุกเฉิน พร้อมสวิตซ์และโซลินอยด์สำหรับแยกเครื่องปรับอากาศด้านหน้าห้องคนขับและภายในตู้พยาบาล ตู้จ่ายความเย็นแบบแขวนเหนือห้องกระจาบานเลื่อนระหว่างห้องคนขับ (เก่ง) ด้านหน้ากับตู้พยาบาล พ่นลมเย็นมาด้านท้ายพร้อมระบบฟอกอากาศและฆ่าเชื้อในตัวให้ลมเย็นได้อย่างทั่วถึง

คุณลักษณะเฉพาะของเครื่องมือและอุปกรณ์สนับสนุนการปฏิบัติการฉุกเฉิน

๑. มีชุดไฟสัญญาณวับวาย แสงแดงและน้ำเงิน (สีแดงอยู่ตรงด้านคนขับรถ) ตามที่กฎหมายกำหนด ติดตั้งด้านหน้ารถหน้าห้องคนขับ โดยผลิตจากโรงงานที่ได้มาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ และ SEA หรือ มาตรฐานอื่นทางด้านบริการและการผลิตโดยมีเอกสารรับรอง พร้อมมีรายละเอียดเฉพาะ (Specification) หรือ แคตตาล็อก (Catalog) เพื่อการพิจารณา

๒. มีเครื่องขยายเสียงอิเล็กทรอนิกส์ไซเรน กำลังขยายไม่ต่ำกว่า ๑๐๐ วัตต์ ใช้กับไฟแรงเคลื่อนกระแสตรง ๑๒ โวลต์ ติดตั้งภายในเก็บคนขับ ให้มีสัญญาณเสียงไม่น้อยกว่า ๓ แบบ พร้อมทั้งเตรียมทาง มีไมโครโฟนสำหรับพูดกระจายเสียงได้และมีคุณสมบัติตามมาตรฐานโรงงานที่ได้รับมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ โดยมีเอกสารรับรอง

๓. มีลำโพงขนาดไม่น้อยกว่า ๑๐๐ วัตต์ ติดตั้งตามความเหมาะสมสมบริเวณด้านหน้ารถ ให้เสียงชัดเจน

๔. เครื่องขยายเสียงอิเล็กทรอนิกส์ไซเรนและลำโพงจะต้องเป็นผลิตภัณฑ์เดียวกัน พร้อมมีรายละเอียดเฉพาะ (Specification) หรือ แคตตาล็อก (Catalog) เพื่อการพิจารณา

๕. การใช้ไฟสัญญาณวับวายและเสียงสัญญาณไซเรน ผ่านการตรวจรับรองมาตรฐานรถบริการการแพทย์ฉุกเฉิน และได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องตามประกาศและเป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานตำรวจนครบาล



๖. บนหลังการรถด้านซ้าย - ขวา บริเวณส่วนหน้ารถและส่วนท้ายสุดของรถ (ส่วนร่างกาย) และด้านท้ายรถด้านซ้าย - ขวา ติดตั้งคอมไฟสปอร์ตไลท์สามารถปรับมุมสูง - ต่ำ รวม ๖ จุด

๗. บนหลังการรถด้านซ้าย - ขวา บริเวณส่วนหน้ารถ ส่วนท้ายสุดของรถและด้านท้ายรถด้านซ้าย - ขวา ติดตั้งไฟกระพริบ สีแดง - สีน้ำเงิน รวม ๖ จุด สามารถมองเห็นได้ในแนวราบอย่างชัดเจน

๘. ต้องติดสติกเกอร์รับรองรถบริการการแพทย์ฉุกเฉินตราสัญลักษณ์ตามที่สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติกำหนด

๙. มีระบบสื่อสาร เครื่องวิทยุโทรศัพท์มือถือติดตั้งเคลื่อนที่ (Mobile station) ระบบ VHF/UHF มีกำลังส่งไม่น้อยกว่า ๒๕ วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ตามมาตรฐาน

๑๐. มีชุดแปลงกระแสไฟฟ้าจากไฟฟ้ากระแสตรง (DC) ขนาด ๑๒ โวลต์ เป็นไฟฟ้ากระแสสลับ (AC) ขนาด ๒๒๐ โวลต์ ขนาดไม่ต่ำกว่า ๑,๐๐๐ วัตต์ พร้อมปลั๊กไฟฟ้าแบบ ๑๒ โวลต์ อย่างน้อย ๑ ชุด

คุณลักษณะเฉพาะของอุปกรณ์ช่วยชีวิต

เครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์

๑. เตียงนอนสำหรับผู้ป่วยแบบมีล้อเข็น จำนวน ๑ เตียง มีรายละเอียดดังนี้

๑.๑ ตัวเตียงและโครงทำจากเหล็กไร้สนิม (Stainless Steel) มีความแข็งแรงสามารถนวดหัวใจได้ทันทีโดยไม่ต้องใช้แผ่นกระดาษรองหัว

๑.๒ แผ่นรองตัวผู้ป่วยทำจากเหล็กไร้สนิม (Stainless Steel) อย่างดี

๑.๓ พนักพิงหลังเป็นระบบไฮดรอลิก ช่วยยกตัวผู้ป่วยขึ้น - ลง สามารถปรับระดับได้อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ ๐ ถึงไม่น้อยกว่า ๗๐ องศา

๑.๔ การปรับเปลี่ยนจากเตียงนอนเป็นรถเข็นสามารถทำได้ง่าย สะดวกโดยเจ้าหน้าที่คนเดียว

๑.๕ สามารถเข็นขึ้นรถพยาบาลได้ง่ายโดยเจ้าหน้าที่คนเดียวขาเตียงคู่หน้าและคู่หลังมีด้ามจับคันบังคับล้อให้พับไปกับฐานเตียง และเมื่อถึงเตียงลงจากรถล้อคู่หลังและล้อคู่หน้าจะทำการออกอาจองอัตโนมัติ

๑.๖ มีเบาะรองนอนตลอดความยาวของเตียงสามารถพับได้สะดวกตามลักษณะของเตียงสามารถถอดล้างทำความสะอาดได้ พร้อมสายรัดผู้ป่วยแบบยืดติดเตียง อย่างน้อย ๒ เส้น

๑.๗ เบาะรองนอนมีความยืดหยุ่นดี ไม่ยุบง่าย และสามารถใช้งานได้ดี

๑.๘ เป็นเตียงชนิดที่ใช้ในโรงพยาบาล รถพยาบาล ในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย และผู้เดินทางเจ็บ

๑.๙ สามารถรับน้ำหนักผู้ป่วยได้ไม่น้อยกว่า ๒๐๐ กิโลกรัม (มีเอกสารรับรอง)

๑.๑๐ เป็นผลิตภัณฑ์ประเทศไทย หรือประเทศในทวีปยุโรป หรือผลิตภัณฑ์ในประเทศซึ่งผ่านการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.)

๒. ชุดป้องกันกระดูกคอเคลื่อนชนิดปรับได้ (Adjustable Cervical collar) สำหรับผู้ใหญ่ (Adult) ๒ ชุด และสำหรับเด็ก (Pediatric) ๒ ชุด มีรายละเอียด ดังนี้

๒.๑ โครงภาชนะออกแบบเป็นพลาสติกส่วนภายในเป็นโฟมอ่อน

๒.๒ ส่วนหน้ามีช่องสำหรับการเจาะหลอดลม

๒.๓ สามารถปรับขนาดให้เหมาะสมกับลำคอผู้ป่วยได้

๒.๔ มีกระเบื้องไวนลอนหรือไยสังเคราะห์อย่างดี จำนวน ๑ ใน สำหรับใส่อุปกรณ์ทั้งหมด

๓. ชุดเฟือกลม (Vacuum Splint set) จำนวน ๑ ชุด มีรายละเอียด ดังนี้



- ๓.๑ เป็นเฟือกแบบใช้ระบบสูญญากาศ โดยใช้วิธีการสูบลมออกเพื่อให้เฟือกแข็งตัว
- ๓.๒ มีสายรัดชนิดหัวสามเรวทำจากพลาสติกเหนี่ยวอย่างดี ไม่แตกง่ายสามารถปรับความยาวได้เพื่อรัดให้เกิดความกระชับกับอวัยวะผู้บาดเจ็บสามารถถอดล้างทำความสะอาดได้
- ๓.๓ ระบบมีวาร์ล์ปิด – ปิดอากาศเข้า – ออก เป็นแบบอัตโนมัติ ทั้งนี้เพื่อความรวดเร็วสามารถดึงสายสูบลมออกจากตัวเฟือกโดยไม่ต้องกดบิดหมุนปุ่มนูนระบบบวาร์จะปิดเพื่อป้องกันลมเข้าองทันทีโดยอัตโนมัติ
- ๓.๔ แสงเอกซเรย์ (X-Ray) สามารถผ่านได้
- ๓.๕ ในแต่ละชุดประกอบด้วยเฟือก ๓ ขนาดสำหรับใช้งานที่ส่วนต่างๆ ได้แก่
- ชา มีขนาดประมาณ ๑๐๕ – ๑๔๕ X ๖๖ – ๗๕ X ๓ เซนติเมตร
 - แขน มีขนาดประมาณ ๗๐ – ๙๐ X ๔๐ – ๖๕ X ๓ เซนติเมตร
 - ปลายแขน มีขนาดประมาณ ๔๕ – ๕๕ X ๓๐ – ๔๐ X ๓ เซนติเมตร
- ๓.๖ มีระบบออกสูบลมทำจากวัสดุ Aluminum ไม่ชำรุดแตกง่าย และเป็นผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตเดียวกับตัวเฟือก
- ๓.๗ มีถุงผ้ากันน้ำอย่างดี จำนวน ๑ ใบ สำหรับใส่อุปกรณ์ทั้งหมด
๔. อุปกรณ์ดามหลังชนิดสีน้ำ (Kendrick Extrication Device : KED) สำหรับดามหลังผู้ได้รับบาดเจ็บที่ยังติดอยู่ในชาร์กรถ หรือใช้ความกระดูกเชิงกรานผู้บาดเจ็บประกอบด้วยแท่งไม้ หรือวัสดุป้องร์รังแสงเรืองกันเป็นแสงเชื่อมต่อกันและหุ้มด้วยวัสดุผ้า หรือพลาสติก หรือหนังเทียม มีรูประ翛สอดคล้องกับร่างกายท่อนบนมีส่วนยื่นโอบรัดส่วนศีรษะและส่วนด้านหลัง จำนวน ๑ ชุด มีรายละเอียด ดังนี้
- ๔.๑ มีเข็มขัดรัดตัวผู้ป่วยไม่น้อยกว่า ๓ เส้นแต่ละเส้นมีสีแตกต่างกัน และมีสายรัดใต้ขา ๒ เส้น
- ๔.๒ บริเวณศีรษะมีหนามเตยสามารถติดสายรัดหน้าผากและคงของผู้บาดเจ็บ ให้ยึดติดกับตัวเฟือกได้
- ๔.๓ มีหมอนสำหรับรองหลังศีรษะในกรณีเหลือช่องว่าง
- ๔.๔ สามารถผ่านรังสี X-Ray ได้
- ๔.๕ เป็นผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO ๑๓๔๘๕ และ ISO ๙๐๐๑
๕. เก้าอี้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยชนิดเข็นได้สามารถพับเก็บได้สะดวก (Stair chair) จำนวน ๑ ตัว มีรายละเอียดดังนี้
- ๕.๑ เป็นเก้าอี้โครงสร้างทำด้วยโลหะปลอกสนิม แบบมีพนักพิงสามารถพับเก็บได้เมื่อไม่ได้ใช้งาน ส่วนที่รองนั่งและพนักพิงผู้ป่วยเป็นพลาสติกขึ้นรูปรับแรงกระแทกได้เป็นอย่างดี กันน้ำ สามารถซื้อทำความสะอาดได้ง่าย
- ๕.๒ ส่วนฐานล่างของพนักพิงเป็นล้อ ๔ ล้อ สำหรับเข็นเพื่อช่วยให้เคลื่อนย้ายได้สะดวกขึ้น
- ๕.๓ มีที่จับสำหรับยกเก้าอี้หันหน้าและหันหลัง เพื่อให้เคลื่อนย้ายได้สะดวก
- ๕.๔ สามารถรับน้ำหนักผู้ป่วยได้ไม่น้อยกว่า ๑๕๐ กิโลกรัม
- ๕.๕ เป็นผลิตภัณฑ์ประเทศสหรัฐอเมริกา หรือประเทศในทวีปยุโรป หรือผลิตภัณฑ์ในประเทศซึ่งผ่านการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.)
๖. เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดดึงกับฝาผนังพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ เครื่อง มีคุณลักษณะอย่างน้อยดังนี้
- ๖.๑ เป็นแบบ Wall Aneroid ติดตั้งยึดกับผนังห้องปฏิบัติการฉุกเฉิน
- ๖.๒ สามารถวัดความดันโลหิตได้จาก ๐-๓๐๐ มิลลิเมตรปรอท



๖.๓ มีผ้าพันแขนสำหรับผู้ใหญ่และเด็กโต และผ้าพันขาผู้ใหญ่เป็นชนิดปะติด (Velcro Fastener) พร้อมลูกยางอัดอากาศ อายุ่งละ ๑ ชุด

๖.๔ สายยางต่อจากผ้าพันแขนเป็นแบบ Coiled Tubing ต้องมีความยาวไม่น้อยกว่า ๕ พุต

๖.๕ มีชุดหุฟฟ์ทางการแพทย์ อายุ่งน้อย ๑ ชุด

๗. ชุดช่วยหายใจชนิดมือเป็บสำหรับผู้ใหญ่ (Adult) และเด็กโต (Pediatric) อายุ่งละ ๑ ชุด ประกอบด้วย

๗.๑ หน้ากากสำหรับผู้ใหญ่เบอร์ ๕, ๔ จำนวนอย่างละ ๑ อัน และสำหรับเด็กโตเบอร์ ๒, ๓ จำนวนอย่างละ ๑ อัน ตัวหน้ากากทำด้วยชิลิโคนขาวใส หล่อเป็นเนื้อเดียวกันทั้งอันพร้อมข้อต่อ

๗.๒ ชุดวอล์คควบคุมความดันอากาศทำด้วย Polysulfone

๗.๓ ลูกยางชิลิโคนบีบ ทำด้วยยางชิลิโคนขาวสลับใส ซึ่งมีความยืดหยุ่นใกล้เคียงกับเยื่อปอด คนไข้ ผิวด้านนอกไม่เลี่นขณะใช้งาน สามารถทำลายเชื้อโรคด้วยแรงดันความร้อนไอน้ำ (Autoclave) ได้ สำหรับผู้ใหญ่ มีปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐ มิลลิเมตร สำหรับเด็กโตมีปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า ๘๐๐ มิลลิเมตร พร้อมสายต่อระหว่างถังออกซิเจนกับชุดช่วยหายใจชนิดใช้มือเป็บ

๗.๔ วอล์คควบคุมการไหลของอากาศ โครงสร้างทำด้วยสารโปร่งใส สามารถมองเห็นการทำงานของลิ้นวอล์คหรือการอุดตันได้ มีระบบป้องกันการไหลกลับของอากาศสู่ถุงลม สามารถต่อ กับถุงสำรองออกซิเจนได้

๗.๕ ถุงลมสำรองออกซิเจนทำด้วยชิลิโคนและ Polysulfone ความจุไม่น้อยกว่า ๒ ลิตร ให้ออกซิเจนได้สูงสุดไม่น้อยกว่า ๙๙ %

๘. เครื่องดูดเสมหะและของเหลว ใช้ระบบไฟฟ้ากระแสสลับ ๒๒๐ โวลต์ และกระแสตรง (แบตเตอรี่) ๑๒ โวลต์ จำนวน ๑ ชุด มีรายละเอียด ดังนี้

๘.๑ เป็นเครื่องดูดเสมหะและของเหลวชนิดไฟฟ้า มีแบตเตอรี่ สามารถชาร์ตไฟฟ้าจากบ้าน หรือในรถได้

๘.๒ ขวดบรรจุของเหลวไม่น้อยกว่า ๑๐๐๐ มิลลิลิตร

๘.๓ สามารถให้แรงดูดได้ในช่วง ๐ - ๖๐๐ มิลลิบาร์

๘.๔ มีระบบป้องกันของเหลวในขาดลัน

๘.๕ สามารถให้แรงดูดได้ไม่น้อยกว่า ๒๐ ลิตรต่อนาที

๙. เครื่องส่องกล่องเสียง (Laryngoscope) จำนวน ๑ เครื่อง โดยมีอุปกรณ์ดังต่อไปนี้

๙.๑ ด้ามถือพร้อมแผ่นส่องตรวจเป็นโลหะผสม

๙.๒ แผ่นส่องตรวจ (Blade) จำนวน ๓ ขนาด เป็นโลหะผสมแบบห่อหุ้มไฟเบอร์ออฟติกไว้ภายใน โดยใช้ไฟเบอร์ออฟติกเป็นตัวนำแสง

๑๐. ชุดแผ่นกระดานรองหลังผู้ป่วยชนิดยาง (Long Spinal Board) จำนวน ๑ ชุด มีรายละเอียดดังนี้

๑๐.๑ เป็นแผ่นรองกระดูกสันหลังชนิดยางทำด้วยไฟเบอร์รอกลาสหรือโพลีเอทีลีนหรือ พลาสติกที่รับน้ำหนัก ทนแรงกระแทกดีสูง สามารถกันน้ำได้และลอยน้ำได้

๑๐.๒ มีช่องสำหรับมือทิ้งไว้ทุกด้านโดยรอบไม่น้อยกว่า ๑๐ ช่อง มีช่องเล็กแยกจากช่อง มือทิ้งสำหรับล็อกสายรัดตัวผู้บาดเจ็บไม่น้อยกว่า ๔ ช่อง โดยภายในช่องมีแกนพลาสติกหล่อขึ้นเป็นชิ้น เดียวกับแผ่นกระดานรองหลัง เพื่อไว้สำหรับล็อกกับสายรัดตัวผู้บาดเจ็บ กลางแผ่นกระดานมีช่องไม่น้อยกว่า ๔ ช่องสำหรับใช้ล็อก สายรัดตัวผู้บาดเจ็บซึ่งเป็นเด็ก



๑๐.๓ ขนาดความยาวไม่ต่ำกว่า ๑๘๐ เซนติเมตร ความกว้างส่วนซ่องลำตัวไม่เกินกว่า ๔๐ เซนติเมตร และความสูงจากพื้นถึงช่องเมือหัวเมือของรากบันทึกตามมาตรฐานการผลิต สามารถรับน้ำหนักผู้ป่วยได้ไม่น้อยกว่า ๑๙๐ กิโลกรัม สามารถจัดเก็บใต้ฐานเตียงและนำออกมาใช้ปฏิบัติงานได้สะดวก

๑๐.๔ มีความแข็งแรงคงทนรับประทานตลอดอายุการใช้งาน ไม่เกิดการดองงอเมื่อรับน้ำหนัก

๑๐.๕ แสงเอกซเรย์ (X-Ray) สามารถผ่านได้และสามารถทำ CPR ผู้ป่วยได้ทันที

๑๐.๖ มีสายรัดผู้ป่วยที่ปรับขนาดและมีอุปกรณ์ล็อกได้ จำนวน ๓ เส้น เป็นแบบล็อกที่ไม่มีส่วนประกอบของโลหะ

๑. กระเปาปฐมพยาบาลพร้อมอุปกรณ์พื้นฐาน จำนวน ๑ ใบ บรรจุอุปกรณ์ต่างๆ ดังนี้

(๑) ถุงมือปราศจากเชื้อขนาดเบอร์ M จำนวนอย่างน้อย ๑ กล่อง

(๒) สำลี, ไม้พันสำลีปราศจากเชื้อ จำนวนอย่างน้อยอย่างละ ๑๐ แพ็ค

(๓) ผ้าก๊อชปราศจากเชื้อ ขนาด ๔๕ นิ้ว จำนวนอย่างน้อย ๑๐ แพ็ค

(๔) ผ้าก๊อชชนิดหนาปราศจากเชื้อ (Top Gauze) ขนาด ๓ x ๖ นิ้ว จำนวนอย่างน้อย ๑๐ แพ็ค

(๕) ผ้าพันแผลชนิดยืด (Elastic bandage) ขนาด ๕, ๖ นิ้ว อย่างน้อยขนาดละ ๕ ม้วน

(๖) ผ้าพันแผลชนิดตาข่าย (Comform) ขนาด ๔ นิ้ว อย่างน้อย ๕ ม้วน

(๗) พลาสเตอร์ติดแผล (Transpore) ขนาดอย่างน้อย ๑ นิ้ว จำนวน ๓ ม้วน

(๘) พลาสเตอร์เหนียวชนิดผ้า ขนาดอย่างน้อย ๑ นิ้ว จำนวน ๓ ม้วน

(๙) กระရှုตัดพลาสเตอร์, ๗๐% แอลกอฮอล์, เบตาดีน, น้ำเกลือสำหรับล้างแผล, อุปกรณ์

ล้างตาบรรจุภายในกระเปาให้เรียบร้อย

(๑๐) PROTODJETOL

(๑๑) สายให้ออกซิเจน (Cannula) และ Mask with bag อย่างละ ๒ ชุด

(๑๒) Syringe ขนาด ๑๐ ซีซี จำนวน ๑๐ ชุด

(๑๓) ชุดเปิดทางเดินหายใจ Oral pharyngeal Airway ๔ ขนาด / ชุด (๗๐, ๘๐, ๙๐, ๑๐๐ มิลลิเมตร) จำนวนอย่างน้อย ๒ ชุด

เงื่อนไขการเสนอราคา (เพื่อให้ได้พัสดุที่มีประสิทธิภาพในการใช้งาน และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ)

๑. รายงานต์ระบบตัดแปลงหลังคายกสูงเป็นรถบัญชีการฉุกเฉิน

๑.๑ ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ผลิต โดยตรงหรือนำเข้าโดยตรงหรือตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งจากผู้ผลิตหรือบริษัทผู้นำเข้าโดยตรง

๑.๒ ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคล

๑.๓ ผู้เสนอราคาต้องยื่น Catalog หรือแบบรูป แสดง ยี่ห้อ รุ่น ของรถยนต์ มาในวันยื่นของประกวดราคา ในกรณี Catalog ของรถยนต์ ที่นำมาเสนอ มีหลายรุ่น (Model) และ/หรือ Option ผู้เสนอราคาต้องระบุให้ชัดเจนโดยพิมพ์หรือทำเครื่องหมายแสดงว่าจะส่งมอบรุ่น และ/หรือ Option ใด

๑.๔ ผู้เสนอราคาต้องแสดงตัวอย่าง และหรือข้อมูลรายละเอียด ขนาดมิติและหรือแบบแปลนของตู้ตัดแปลงเป็นห้องพยาบาลฉุกเฉิน พร้อมอุปกรณ์ประกอบต่างๆ ครบถ้วนเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณา มาในวันยื่นของประกวดราคา

๑.๕ ผู้ผลิตหรือผู้ประกอบการตัดแปลงรถบรรทุกทั่วไปเป็นรถพยาบาลฉุกเฉิน ต้องผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO หมวด ๕๐๐๑ : ๒๐๑๕ ในด้านการประกอบตกแต่ง ติดตั้งอุปกรณ์ เพื่อใช้กับรถพยาบาลฉุกเฉิน โดยผู้เสนอราคาต้องแสดงเอกสารการได้รับการรับรองมาตรฐานของผู้ประกอบตัดแปลงรถบรรทุกทั่วไปเป็นรถพยาบาลฉุกเฉิน มาในวันยื่นของประกวดราคา



- ๑.๖ ผู้เสนอราคาจะต้องได้รับอนุญาตประกอบ ดัดแปลงรถพยาบาลจากกระทรวงอุตสาหกรรมหรือได้รับแต่งตั้งจากบริษัทที่ได้รับอนุญาต พร้อมแสดงเอกสารมาในวันยื่นของประกวดราคา
- ๑.๗ มีคู่มือการใช้งานและบำรุงรักษาเป็นภาษาไทย ตามมาตรฐานของผู้ผลิต
- ๑.๘ มีอุปกรณ์และเครื่องมือประจำรถ ตามมาตรฐานผู้ผลิต พร้อมแจ้งรายละเอียดชัดเจน

๒. เครื่องปรับอากาศ

๒.๑ อุปกรณ์ขึ้นส่วนอะไหล่ที่ติดตั้งต้องเป็นขึ้นส่วนอุปกรณ์ใหม่ทุกชิ้นที่ไม่เคยใช้งานมาก่อน เครื่องปรับอากาศ อุปกรณ์ขึ้นส่วนอะไหล่ที่ติดตั้งเป็นขึ้นส่วนอุปกรณ์ใหม่ทุกชิ้น ไม่เคยใช้งานมาก่อน

๓. อุปกรณ์ช่วยชีวิต

๓.๑ อุปกรณ์ช่วยชีวิต ต้องเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานหรือใช้ในการสาธิตมาก่อน

๓.๒ ผู้เสนอราคาต้องยื่น Catalog หรือแบบรูปแสดง ยี่ห้อ, รุ่น, ประเภทผู้ผลิตของอุปกรณ์ช่วยชีวิตมาทั้งหมด โดยระบุใน Catalog หรือกรณีที่ไม่ระบุใน Catalog ให้ผู้เสนอราคาแนบใบรับรองมาในวันยื่นของประกวดราคาในกรณี Catalog ของอุปกรณ์ช่วยชีวิต ที่นำเสนอมีหลายรุ่น (Model) และ/หรือ Option ผู้เสนอราคาต้องระบุให้ชัดเจนโดยพิมพ์เป็นรายการว่าจะส่งมอบรุ่น และ/หรือ Option ใดโดยทำเครื่องหมายชัดเจนที่ Catalog ว่าตรงกับคุณลักษณะเฉพาะข้อใดทุกข้อ

๓.๓ อุปกรณ์ช่วยชีวิตที่เป็นพัสดุทางการแพทย์ทั้งหมด ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐาน F.D.A หรือ CE หรือ T.U.V หรือเทียบเท่ากรณี อุปกรณ์ช่วยชีวิตที่เป็นพัสดุการแพทย์ที่ผลิตภายในประเทศที่ได้รับมาตรฐานจากสำนักมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมโดยแนบหลักฐานหรือหนังสือรับรองมาแสดงในวันยื่นเอกสารการประมูลฯ

๓.๔ ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้จำหน่ายอุปกรณ์ช่วยชีวิตและอุปกรณ์ทางการแพทย์ หรือนำเข้าโดยตรงหรือตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งจากผู้ผลิตหรือบริษัทผู้นำเข้าโดยตรง

๓.๕ หากเกิดการชำรุดขัดข้องและทำการแก้ไขแล้วถึง ๒ ครั้ง ผู้เสนอราคาต้องนำชิ้นส่วนหรืออะไหล่ใหม่มาเปลี่ยนให้หรือนำอุปกรณ์ตัวใหม่มาทดแทน

๓.๖ ผู้เสนอราคา ต้องจัดฝึกอบรมหน่วยงานที่ใช้ ในการซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์ช่วยชีวิตที่ส่งมอบโดยไม่คิดมูลค่า

๓.๗ มีคู่มือการใช้งานและบำรุงรักษาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

๓.๘ อุปกรณ์ช่วยชีวิตข้างต้นที่ต้องยึดติดกับตัวรถ ต้องออกแบบให้ยึดติดกับตัวรถได้อย่างมั่นคงแข็งแรงไม่หลุดง่ายขณะรถพยาบาลฉุกเฉินกำลังขับเคลื่อน

